

**DATI TECNICI )SRX-45 m**

<b>Trasmissione</b>	<b>a cinghia con pignone fisso</b>
<b>Sistema di frenaggio</b>	<b>a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano</b>
<b>Volano</b>	<b>peso 18 kg (bilanciato)</b>
<b>Peso massimo utilizzatore</b>	<b>125 Kg</b>
<b>Computer con LCD</b>	velocità, tempo, distanza, calorie, scan
<b>Sella</b>	bicolore con regolazione verticale e orizzontale
<b>Manubrio</b>	regolazione verticale
<b>Regolazione dello sforzo</b>	manuale micrometrica
<b>Ruote di trasporto</b>	si
<b>Piedini livellamento base</b>	si
<b>Pedivella</b>	3 pezzi
<b>Struttura</b>	in acciaio ad alto spessore
<b>Verniciatura</b>	a polveri ad alta resistenza
<b>Peso del prodotto</b>	37 Kg
<b>Dimensioni prodotto</b>	1070 x 510 x 1150 mm
<b>Peso del prodotto imballato</b>	42 Kg
<b>Dimensioni imballo</b>	1070 x 205 x 830 mm
<b>Certificazioni</b>	CE-ROHS-EN957

