

WLX2800

cod. WLX-2800




SALVASPAZIO
SPACE SAVING
1355x90x2300 mm

ACCESSORIO **OPTIONAL**
COPPIA FERMI
DI SICUREZZA BILANCIERE

ACCESSORY **OPTIONAL**
SAFETY SPOTTER ARMS



cod. AG75-FS



BILANCIERI regolabile 450-1850 su 25 livelli. Interasse 50/100mm.
J-cup spessore 6 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1230x610x2300 mm
DIMENSIONI PRODOTTO CHIUSO: 1355x90x2300 mm
PESO MAX STRUTTURA 300 kg
PESO: 61 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS adjustable on 25 levels (450-1850 mm) distance 50/100 mm.
J-cup 6 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE 1230x610x2300 mm
FOLDED SIZE 1355x90x2300 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg
WEIGHT: 61 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura tubolare a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazione: J-cups inclusi

- Structure squared tubing 75x75 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: j-cup included

ACCESSORIO **OPTIONAL**

- Coppia fermi di sicurezza bilanciere AG75-FS.
- Spessore 8 mm.
- Dotati di protezioni e pin di sicurezza \varnothing 16 mm

- Safety spotter arms AG75-FS.
- Thickness 8 mm.
- Protection pads and \varnothing 16 mm safety pin included

